

Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG

Fliesen / Naturstein		Keramische Fliesen / Feinsteinzeug	Naturstein
Grundierung		Okatmos GGS, Okatmos UG 30, Okatmos DSG	
Schimmelentfernung	bei Bedarf	geeigneten Schimmelentferner verwenden	
Ausgleich		ServoFine F 333, Servoplan Ki 1, Servoplan D 800	
Grundierung auf Ausgleich		Okatmos GGS, Okatmos UG 30, Okatmos DSG	
Thermische Entkopplung*		Okaphone 4, 9, 15	
Einbettung Heizfilm		Servoflex -K Schnell SuperTec	
Abdichtung in Feuchträumen		Servoflex DMS 1K Plus SuperTec	
Klebstoff Belag / Deckschicht		Servoflex K Plus SuperTec	ServoStar 4000 Flex Schnell weiß
Fugenmörtel		Servoperl royal (schnell)	Servoperl royal schnell

Belag /Deckschicht		Dekorative Wandspachtelmasse ServoArt
Grundierung		Okatmos GGS, Okatmos UG 30, Okatmos DSG
Schimmelentfernung	bei Bedarf	geeigneten Schimmelentferner verwenden
Ausgleich		ServoFine F 333, Servocret RS
Grundierung auf Ausgleich		Okatmos GGS, Okatmos UG 30, Okatmos DSG
Thermische Entkopplung*		Okaphone 4, 9, 15
Einbettung Heizfilm		ServoFine F 333
Entkopplung**		
Abdichtung in Feuchträumen		nicht im Spritzwasserbereich!

*) Bei Bedarf beim Aufbringen einer Innenwärmendämmung ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

**) als Entkopplung unerwünschter auftretender Scher- und Zugsbewegungen

Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

Seite 2

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG

	textile Bodenbeläge: Teppich, Nadelfilz	Naturstein
Zementestrich, Calciumsulfat		
Grundierung	Okatmos GGS, Okatmos EG 20, Okatmos DSG	
Ausgleich	Servoplan Ki 1, Servoplan S 111, Servofix FG	
Grundierung auf Ausgleich	Okatmos GGS , Okatmos EG 20 1:1 mit Wasser verdünnt	
Thermische Entkopplung*	Okaphone 4, 9, 15 verkleben mit Bakit PU-P und vollflächiger Ausgleich auf Entkopplung Servoplan S 444 mind. 3,0 mm	
Verkleben des Heizfilms	ServoFine F 333	
Einbetten des Heizfilms	Servoplan S 444 mind. 3,0 mm	
Klebstoff Belag	Okatmos star 600, Okatmos ET 6, Okatmos EN 30	Okatmos star 100 Plus, Okatmos star 100, Okatmos EE 19, Okatmos star 110, Okatmos star 120, Okatmos star 600

	Fertigparkett 2. und 3. Schichtig geeignet für elektrische Fußbodenheizung
Zementestrich, Calciumsulfat	
Grundierung	Okatmos GGS, Okatmos UG 30, Okatmos DSG (UNTERGRÜNDE nach DIN 18356)
Ausgleich	Servoplan Ki 1, Servoplan S 111, Servofix FG
Grundierung auf Ausgleich	Okatmos GGS, Okatmos EG 20 1:1 mit Wasser verdünnt
Thermische Entkopplung*	Okaphone 4, 9, 15 verkleben mit Bakit PU-P und vollflächiger Ausgleich auf Entkopplung mit Servoplan S 444 mind. 3,0 mm
Verkleben der Heizfolie	ServoFine F 333
Einbetten der Heizfolie	
Klebstoff Belag	Bakit EK Neu, Bakit FPK

*) Bei Bedarf beim Aufbringen einer Innenwärmemedämmung ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen.